Comparação:

FX6 vs. Filtrax

Opções de filtragem robustas e leves



Recurso	FX6	Filtrax sc
Módulo de filtragem conectado diretamente Fácil instalação com menos hardware de montagem necessário, graças à bomba de amostragem e ao compressor integrados para o módulo de filtragem.	✓	✗
Maior vida útil do compressor Reduza custos com a vida útil prolongada do compressor, pois o compressor só funciona quando necessário e reduz a frequência de substituição em 50%, para cada 4 anos.	✓ (Somente FX620)	✗
Suporte rotativo do módulo de filtragem A rotação do suporte do módulo do filtro otimiza o cisalhamento do fluxo da superfície do módulo do filtro, aumentando sua eficácia de limpeza e reduzindo a resistência durante a remoção.	✓	✗
Módulo de filtro leve Garanta uma manutenção fácil e maior segurança para os funcionários com um módulo de filtro leve que apresenta apenas uma membrana para limpeza.	✓ (4,9 a 7,7 lb)	✗ (19,8 lb)
Manutenção do usuário facilitada Menos tempo necessário para a manutenção do usuário com uma membrana que precisa ser limpa apenas a cada 3 meses e um tubo de fornecimento de ar com diâmetro maior que aumenta a capacidade de limpeza em 33% e só precisa ser substituído a cada 6 meses.	✓ (normalmente a cada 3 meses)	✓ (normalmente todo mês)
Fácil substituição do módulo do filtro O design otimizado do módulo do filtro apresenta um botão de instalação e liberação por clique, introduzindo um sistema de liberação rápida para melhorar a substituição do módulo do filtro.	✓	✗
Serviço protegido Um portfólio completo de planos de serviço de campo para ajudá-lo a proteger seu investimento e sua tranquilidade.	✓	✓

	 FX6	 Filtrax sc
Especificações técnicas		
Dimensões (A x L x P)	FX610: 11,3 x 13,7 x 3,19 polegadas FX620: 16,1 x 16,6 x 3,4 polegadas	3,6 x 19,7x 13,4 polegadas
Peso	4,9 - 7,7 lb	19,8 lb
Bomba para módulo de filtragem	Integrado	Externo
Programação de manutenção		
Conjunto de manutenção anual	x	12 meses
Módulo de filtragem	12 meses	12 meses
Compressor	48 meses	24 meses
Cabeçote da bomba de amostra	24 meses	x

World Headquarters: Loveland, Colorado USA | hach.com

United States **800-227-4224** fax: 970-669-2932 email: orders@hach.com
Outside United States **970-669-3050** fax: 970-461-3939 email: intl@hach.com

©Hach Company, 2024. All rights reserved. In the interest of improving and updating its equipment, Hach Company reserves the right to alter specifications to equipment at any time.

DOC063.90.30814.Nov24