HACH® SERVICE

Fiche technique du service



TU5300sc/TU5400sc

Turbidimètres laser en ligne

Le TU5300sc/TU5400sc est un élément essentiel de votre programme de surveillance de la turbidité. Laissez le service Hach® vous aider à garantir le rendement optimal de votre instrument afin d'obtenir les mesures de bas niveau précises dont vous avez besoin pour la production de rapports réglementaires et la gestion des processus.

Avantages du service

- Garantit l'exactitude et la fiabilité des mesures essentielles de turbidité
- Fournit la documentation nécessaire pour soutenir la conformité réglementaire
- Détecte et prévient les problèmes qui peuvent nuire au rendement ou réduire la durée de vie des instruments
- Élimine les tracas et le temps consacré à l'exécution du service et à la gestion des calendriers de maintenance
- La ligne d'assistance technique permet une résolution rapide et directe et offre un soutien sur place lorsqu'une solution immédiate n'est pas possible

Temps de maintenance moyen annuel : jusqu'à 1,5 heures
Fréquence de maintenance recommandée : 1 fois par année

Tâches de maintenance essentielles exécutées

Maintenance de routine :

- Effectuer une inspection visuelle du boîtier pour déceler des signes de dommages ou de contamination
- Examiner et nettoyer le compartiment porte-cuve
- Remplacer la cartouche déshydratante pour prévenir la condensation pouvant avoir des répercussions sur les mesures
- Remplacer la cuve tous les 12 mois pour éviter les erreurs de mesure
- Mettre à jour le micrologiciel à la version la plus récente
- Effectuer l'étalonnage en utilisant des étalons StablCal certifiés

Maintenance avancée :

- Effectuer la vérification du matériel pour vérifier le fonctionnement des composants essentiels et déceler tout problème potentiel qui pourrait nuire au rendement du système
- Effectuer les mesures de dépannage avancées pour corriger toute erreur
- Vérifier le débit et la pression pour s'assurer que l'échantillon est bien acheminé à l'analyseur
- Produire un rapport de service et un certificat de rendement aux fins de conformité réglementaire

Pièces remplacées durant la maintenance

Numéro de pièce	Description	Qté	Fréquence
LZY876	Cartouche déshydratante	1	12 mois
LZY834	Flacon	1	12 mois

Ces pièces et la main-d'œuvre de remplacement sont incluses dans le plan de service Hach à la fréquence recommandée.
La couverture est offerte pour les réparations sur place ou au centre de services Hach.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : ***www.hach.com/service***